









產品規格 · SPECIFICATION

型號 /Item No.		HM-782S	HM-782A	HM-770S	HM-770A	HM-740S	HM-740A	HM-730S	
產品圖 Picture									
顯示面板 Display	面板種類(65K色) Type(65K Color)	10.4" TFT LCD		8.0" TFT LCD		5.6" TFT LCD		4.3" TFT LCD	
	背光模組 Backlight Module	LED 背光 (平均壽命約30,000小時) LED BackLight (Average life 30,000 hours)							
	解析度(像素) Resolution(pixels)	800x 600 pixels				640 x 480 pixels		480 x 272 pixels	
	顯示範圍 Display Range	211.2mm(W) x 158.4mm(H)		162.0mm(W) x 121.5mm(H)		112.9mm(W) x 84.7mm(H)		95.0mm(W) x 53.8mm(H)	
作業系統 Operation System		Embedded Real Time OS							
中央處理器 CPU		32-bit RISC 400MHz							
主記憶體 SDRAM		64MB DDR2 RAM							
應用記憶體 Program memory ROM		45MB NAND Flash Memory							
斷電記憶體 Data backup memory SRAM		512KB (最大可擴充到1MB) 512KB (Maxi. extended to 1MB)				256KB (最大可擴充到1MB) 256KB (Maxi. extended to 1MB)			
		充電式鋰電池供電 Rechargeable Lithium Battery							3v 鋰電池CR-2032x1 3v lithium battery CR-2032x1
萬年曆 RTC		內建 Built-in							
輔助鍵 Aux. Keys		8個(自訂鍵x 7 + 系統鍵x 1) 8 Keys (User defined key x 7 + SYS Key x 1)		7個(自訂鍵x 6 + 系統鍵x 1) 7Keys (User defined key x 6 + SYS Key x 1)		6個(自訂鍵x 5 + 系統鍵x 1) 6Keys (User defined key x 5 + SYS Key x 1)			

HM系列人機介面 HUMAN MACHINE INTERFACE

型號 / Item No.	HM-782S	HM-782A	HM-770S	HM-770A	HM-740S	HM-740A	HM-730S	
產品圖 Picture								
週邊介面 Interface	串列通訊埠 Serial comm. port		COM1-(RS232 / RS485)				COM2/COM3-(RS485 / RS422)	
	USB Device		USB 2.0 Client x 1 (專案程式下載) USB 2.0 Client x 1 (Project program download)					
	USB Host		USB 1.1 Host x 1 (滑鼠/鍵盤/隨身碟) (Mouse/Keyboard/USB Flash Drive)					
	乙太網路 Ethernet		10/100 Base-T		10/100 Base-T		10/100 Base-T	
SD Card	支援 SD/SDHC 規格 2.0 Supports SD/SDHC Specifications 2.0							
輸入電源 Input Voltage	24±20% VDC							
消耗功率 Power Consumption	最大 15W @24VDC Maxi.15W @24VDC		最大 12W @24VDC Maxi.12W @24VDC		最大 10W @24VDC Maxi.10W @24VDC		最大 8W @24VDC Maxi.8W @24VDC	
儲存環境溫度 Store Ambient Temp.	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)							
使用環境溫度 Operation Temp.	0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)							
使用環境濕度 Relative Humidity	10 ~ 90% RH 不結露 No condensation							
冷却方式 Cooling Method	自然冷却 Natural Air Circulation							
面板保護等級 Panel Protection Level	IP65 防塵、防滴設計(O型環防水圈) IP65 dust-proof, drip-proof design (O-ring waterproof)							
外殼材質 Shell Material	工業塑膠 Industrial Plastic							
耐震度 Vibration resistance	10~50hz (x、y、z 各方向2G 30分鐘)/10~50hz (x、y、z each direction 2G 30 minutes)							
外型尺寸 Dimensions	294(W) x 222(H) x 54(D) mm		241(W) x 180(H) x 54(D) mm		200(W) x 150(H) x 51(D) mm		128(W) x 102(H) x 39(D) mm	
開孔尺寸 Panel cutout	283.0±0.5(W) x 211.0±0.5(H) mm		221.0±0.5(W) x 166.0±0.5(H) mm		186.0±0.5(W) x 136.0±0.5(H) mm		119.0±0.5(W) x 93.0±0.5(H) mm	
重量 Weight	大約 1800g about 1800g		大約 1080g about 1080g		大約 850g about 850g		大約 230g about 230g	